

Hier geht es weiter !

```
Willkommen bei CentOS
```



Nachdem der Server gefunden wurde werden die stages heruntergeladen. Dies kann ein paar Minuten dauern.



Dann startet die grafische Oberfläche und man klickt auf weiter...



Die Installation erfordert die Partitionierung Ihrer Festplatte. Standardmäßig wird ein Partitionsschema ausgewählt, das für die meisten Benutzer passt. Sie können entweder dieses auswählen oder Ihr eigenes erstellen.

Linux-Partitionen auf den Platten löschen und Standard-Layout kreieren.

System verschlüsseln

Wählen Sie das/die für die Installation zu verwendenden Laufwerk(e).

sda 30765 MB ATA VBOX HARDDISK

+ Erweiterte Speicherkonfiguration

Angelegte Partitionen prüfen (und ggf. verändern)

 [Release Notes](#)

 [Zurück](#)

Wenn das System erst partitioniert wird, dann sollte die Standard-Konfiguration Partitionierung unter



Netzwerk-Geräte

Beim Starten aktiv	Gerät	IPv4/Netzmaske	IPv6/Präfix	
<input checked="" type="checkbox"/>	eth0	DHCP	Deaktiviert	Bearbeiten

Rechnername

Rechnernamen einstellen:

- automatisch über DHCP
- manuell (z.B. host.domain.com)

Verschiedene Einstellungen

Gateway:

Primärer DNS:

Sekundärer DNS:

[Release Notes](#)

[Zurück](#)

mit dem DHCP-Client die Adresse des Servers für die DHCP anfordern. In der Netzwerk-Liste auf der Seite geben



CentOS

Bitte klicken Sie in die Karte um eine Region auszuwählen:



Europa/Berlin



Systemuhr verwendet UTC (koordinierte Weltzeit)

 [Release Notes](#)

 [Zurück](#)

Zeitzone auf Europ/Berlin einstellen und den Haken aus der Checkbox entfernen.



CentOS



'root' ist das Konto für die Systemverwaltung. Geben Sie ein Passwort für den Benutzer 'root' ein.

Root-Passwort:

Bestätigen:

 [Release Notes](#)

 [Zurück](#)

[Weiter](#) das Teil 3 Passwort eingeben und weiter.