

Policy-Based Routing

Bei RedHat und CentOS kommt das OS oft nicht klar mit dem Routing wenn mehr als eine Netzwerkkarte in der Hardware steckt die verwendet werden soll.

Dafür gibt es ein tool:

Policy-Based Routing:

Unter dem Begriff **Policy-basiertes Routing** (englisch *policy-based routing, PBR*) versteht man ein Routing von Paketen, bei dem die Weiterleitungsentscheidungen anhand von Policies getroffen werden. Diese Policies werden durch den Netzbetreiber festgelegt; damit werden, anders als beim Metrik-basierten Routing, neben technische Gütekriterien auch strategische Faktoren berücksichtigt.

Vorbedingung:

Das Paket **NetworkManager-dispatcher-routing-rules** muß installiert werden.

Policy-Based Routing

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 16. März 2018 um 15:15 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 16. März 2018 um 15:50 Uhr

Konfiguration:

Routes eth0 (oder enp1s0f0 je nach Netzwerkkarten Name)

Erzeugen/Editieren der Datei

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0 bzw. **route-enp1s0f0** (Je nach Device-Namen)

```
<Netzwerkbezeichner>/<Netzmaske> dev eth0 table 1 default via <Gateway-IP> dev eth0
table 1 # Mögliche Sonderregeln 10
.111.20.0/22 via <Gateway-IP> dev eth0
```

Server

```
10.111.10.180/32 via <Gateway-IP> dev eth0
```

Beispiel 172.16.1.0/24 dev eth0 table 1 default via 172.16.1.1 dev eth0 table 1 # LAN 1
10.111.20.180/32 via 172.16.1.1 dev eth0

LAN 2

```
10.111.10.0/22 via 172.16.1.1 dev eth0
```

eth1

Erzeugen/Editieren der Datei

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1

mit folgenden Einträgen:

```
<Netzwerkbezeichner>/<Netzmaske> dev eth1 table 2 default via <Gateway-IP> dev eth1 #
Mögliche Sonderregeln
```

Beispiel:

Policy-Based Routing

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 16. März 2018 um 15:15 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 16. März 2018 um 15:50 Uhr

172.16.2.0/24 dev eth1 table 2 default via 172.16.2.1 dev eth0 # Mögliche Sonderregeln

Rules:

eth0

Erzeugen/Editieren der Datei

/etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth0

mit folgenden Einträgen:

iif eth0 table 1 from <eth0_IP>/32 table 1

Beispiel:

iif eth0 table 1 from 172.16.2.123/32 table 1 (Quell-IP)

Erzeugen/Editieren der Datei

/etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1

mit folgenden Einträgen:

iif eth0 table 2 from <eth1_IP>/32 table 2

Beispiel:

iif eth1 table 2 from 172.16.2.123/32 table 2

Nach dem Bearbeiten der Netzwerkkonfiguration muss der Server neu gestartet werden, da ein restart des Netzwerk-Dienstes nicht ausreicht. Und um zu testen ob die Konfiguration reboot-fest ist sollte man den Server ebenfalls neu starten.

Prüfen der Routen kann man mit folgenden Befehlen:

a: ip a

b: ip route

c: Verbindungstests, abhängig von den konfigurierten Routen
(z.B. Überprüfen der Kommunikation mit anderen Rechnern im Netz)
Euer Admin

Viel Spass noch

Policy-Based Routing

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 16. März 2018 um 15:15 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 16. März 2018 um 15:50 Uhr
